

TEFCOLD EXTRA 1875 CD

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře



Vlastnosti produktu

- možnost spojování do sestav
- teplotní třída 3M1
- vysoce odolné police s výztuhou
- nastavitelné extra hluboké police
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní část + 4 police
- boční stěny standardně prosklené
- spojovací sada jako volitelné příslušenství



Bočnice standardně prosklené



Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm

Chladicí vitrína přístěnná s křídlovými dveřmi

Přístěnné chladicí vitríny řady EXTRA s dveřmi a extra hlubokými policemi jsou ideální do prodejen s potravinami a do supermarketů. Dodávají se v různých velikostech a díky proskleným dveřím, proskleným bočnicím a nastavitelným policím s možností naklápění umožňují skvělou prezentaci produktů. Modely EXTRA lze pomocí spojovací sady mezi sebou propojit a po celé prodejně tak vytvořit ucelené nákupní řady. I přes svou prostornost má vitrína nízkou spotřebu energie.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	3 křídlové prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 2.72	Energetická třída	C
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C +2 až +6	Denní spotřeba	kWh/24h 14.03
Změna otevírání dveří	Ne	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 5119
Počet a typ polic	4 černé plechové, naklápěcí + základna	Hrubá / čistá váha	kg 475 / 425	Příkon	W 1300
Barva polic	Černá	Hrubý / čistý objem	l 1350 / 1160	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Maximální zatížení polic	kg/m ² 100	Chlazení a funkce		Hlučnost	dB(A) 53
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek	Typ ovládání	Elektronické	Rozměry	
Kolečka	Na objednávku	Typ chlazení	Ventilované	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1875 x 610 x 1399
Exteriér	Černá / Sklo	Typ odtávání	Automatické, horkými parami	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1975 x 920 x 2035
Interiér	Černá	Typ chladiva	R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 2075 x 975 x 2230
Vnitřní osvětlení	2 x vertikální LED	Množství chladiva	g 2x144	Převážný kontejner 40 stop	ks 12
Zámek	Ne	Termometr	Ano		