



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 28mm
	STROMANSCHLUSS

(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
MASSE							
<i>Breite</i>							720 mm
<i>Tiefe</i>							735 mm
<i>Höhe</i>							1445/1880 (offene Haube)
NETTOGEWICHT (Basisversion)							125 kg
STROMANSCHLUSS							400V 3N 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT							9900 W
WASSERHÄRTE							2-8 °f
FLIESSWASSERDRUCK							200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
<i>Max Teller Durchmesser</i>							410 mm
<i>Max Tablethöhe</i>							GASTRONORM 1/1 (530x325)
KÖRBE ABMESSUNGEN							500X500 mm
KORBAUSSTATTUNG							2XC40 - 1XC44 - 2X15060
WASCHZYKLEN (s)	0(21÷680)**	1 (50)	2 (90)	3(120)	4(180)	5(300)	
FLIESSWASSER 55°C							
<i>Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde</i>	/	55	40	30	20	12	
FLIESSWASSER 10°C							
<i>Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde</i>	/	25	25	25	20	12	
WASSERVERBRAUCH							3,5 l
BOILERINHALT							15 l
BOILERHEIZUNG							9000 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	70÷90°C(**)					82°C	
TANKINHALT							20 l
TANKHEIZUNG							2700 W
TANKTEMPERATUR	50÷70°C(**)					60°C	
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung							900W (500 l/min***)/250 W
ABLAUFpumpe							25 W (40 l/min***)
LÄRM							63.6±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP / (***) MAX PUMPENLEISTUNG / (**) PERSONALISIERT WASCH PROGRAMM

(1) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.